

ПРОГРАММНАЯ IP-АТС СЕРИИ АГАТ

Корпоративная телефония на вашей инфраструктуре без привязки к железу.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ**ПОЛНОЦЕННАЯ
АТС**

Весь функционал аппаратных версий Агат в виде ПО

**НА ВАШЕМ
ОБОРУДОВАНИИ**

Готовые образы для KVM, VirtualBox, VMware.

**БЕЗОПАСНО**

Работает на Astra Linux (включена в реестр отечественного ПО)

 **ГИБКО**

Демо-режим, бессрочная лицензия или выгодная подписка

**Замена АТС западных
вендоров**

Замена АТС Avaya, Cisco, Panasonic, Samsung и др. на программное решение, не требующее приобретения дорогостоящего оборудования

**Гибридная
инфраструктура**

Возможность быстро выстраивать единую телефонную сеть между старыми и новыми филиалами. Наращивание емкости сети параллельно росту потребностей компании.

**Гибкая модель оплаты
и экономия бюджета**

Бесплатная демоверсия сроком на 1 месяц, гибкая политика лицензирования с бессрочными лицензиями и подписочной моделью.

- Поддержка всех каналов — SIP, E1 и FXS/FXO — через шлюзы.
- Безопасность из коробки — SRTP/SIPS, LDAP, детальный аудит, блокировка при подборе паролей.
- Встроенная экосистема — АТС + АСО на единой платформе.
- Единый веб-интерфейс — управление телефонией, записью и оповещением в одном окне.
- Бесшовная миграция с Агат CU — импорт конфигурации с аппаратных АТС Агат.
- Централизованное управление сетью филиалов — опция «Визитрон».

ПРОГРАММНАЯ IP-АТС АГАТ

МОДЕЛИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ ОПЦИИ

Лицензия на 10 SIP-абонентов	Программная опция для подключения 10 SIP абонентов
Лицензия на запись: 1 канал	Программная опция на запись 1 канала IP
Лицензия на оповещение: 1 канал	Программная опция на оповещение одновременно по 1 каналу связи
Лицензия на Конференц-сервер: 1 участник	Программная опция "Конференц-сервер" на 1 дополнительного участника в конференции (внешних и внутренних)
Лицензия на Визитрон (Ведущая АТС)	Программная опция на 3 устройства (IP-АТС Агат), обеспечивает возможность работы IP-АТС в режиме Визитрон (1 Ведущая АТС и 2 Ведомые АТС)
Лицензия на Визитрон (Ведомая АТС)	Программная опция на одно дополнительное устройство IP-АТС Агат, обеспечивает возможность работы IP-АТС в режиме Ведомой АТС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Количество SIP абонентов	Минимальные технические характеристики
До 50 SIP абонентов	CPU = 2 ядра, RAM = 4 ГБ, Диск (System + Logs) = 40 ГБ SSD, Диск (Recordings) = от 100 ГБ
До 200 SIP абонентов	CPU = 4 ядра, RAM = 8 ГБ, Диск (System + Logs) = 80 ГБ SSD, Диск (Recordings) = от 250 ГБ
До 500 SIP абонентов	CPU = 8 ядра, RAM = 16 ГБ, Диск (System + Logs) = 160 ГБ SSD, Диск (Recordings) = от 500 ГБ

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕМОВЕРСИИ

Демоверсия Программной АТС	
Стоимость	0 Р
Триал период	30 дней
Количество SIP абонентов	10
Конференц-сервер	5 участников
Количество одновременно записываемых разговоров	2
Оповещение	5 участников