

IP-АТС СЕРИИ АГАТ СU

Профессиональное телекоммуникационное оборудование для организации связи на предприятиях любых масштабов.

Поддерживает все современные типы связи и совместима с большинством конечных устройств сторонних производителей.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



АГАТ СU 7210



АГАТ СU 7214 (1U)



АГАТ СU 7214 (2U)



АГАТ СU 7212 (1U)



АГАТ СU 7212 (2U)

ВСЁ ФУНКЦИОНАЛ СОВРЕМЕННОЙ IP АТС +

- Широкая интеграция с внешними приложениями и сервисам.
- Возможность кастомизации под задачи заказчика

СЕРВЕР ЗАПИСИ ПЕРЕГОВОРОВ

- Запись разговоров.

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ СПРУТ-ИНФОРМ

- Система оповещения по телефонным линиям (СМС, голосовые звонки, e-mail)
- Функция синтеза речи (мужской и женский голоса)

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КОНФЕРЕНЦ-СЕРВЕР

- Возможность проведения аудио-конференций и селекторных совещаний.
- Запись конференций

АГАТ СU 7210 АГАТ СU 7214

- Максимальная емкость
- Резервирование с горячей заменой

АГАТ СU 7212

- Оптимальная портовая емкость
- Аппаратное резервирование в закрытом корпусе питания/управления
- Экономичное решение

АГАТ СU 7212v2

- Выдвижные модули с холодной заменой
- Большая емкость
- Обслуживание и замена модулей без отправки в сервисный центр

IP-АТС АГАТ CU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Агат CU 7210	Агат CU 7214M	Агат CU 7214S	Агат CU 7212S	Агат CU 7212M	Агат CU 7212S-V2	Агат CU 7212M-V2
FXO	до 768	до 192	до 96	до 80	до 160	до 80	до 240
FXS	до 768	до 192	до 96	до 80	до 160	до 80	до 240
Количество SIP-абонентов/ возможное расширение	до 6000	512/ до 6000	256/ до 6000	128/ 256/ 512/ до 1024/ 2048/ 6000	128/ 256/ 512/ до 1024/ 2048/ 6000	128/ до 6000	128/ до 6000
Цифровые абонентские линии	до 384	до 96	до 48	до 40	до 80	до 40	до 120
Одновременные соединения	до 500	до 500	до 500	до 50/100/500	до 50/500	50/до 500	50/до 500
Потоки Е1	до 32	до 16	до 8	до 1	до 2	До 4	До 12
ТЧ каналы	до 384	до 96	до 48	до 40	до 80	До 20	До 80
Система записи (расширение до)	до 250	до 250	до 250	до 250	до 250	до 250	до 250
Система оповещения (кол-во каналов)	до 100*	до 100*	до 100*	до 50/100*	до 100*	до 100*	до 100*
Конференц-сервер (кол-во уч-ков/ расширение до)	до 128*	до 128*	до 128*	до 128*	до 128*	до 128*	до 128*
Металлический корпус	6U	2U	1U	1U	2U	1U	2U
Вес (кг)	15	11	5	5	11	5	11
Резервирование блоков питания	да	да	да	да	да	да	да
Резервирование блоков управления	да	да	нет	нет	да	да/ без исп- ния CU- 7212LN	да
Горячая замена интерфейсных модулей	да	да	да	нет	нет	нет	нет
Холодная замена модулей (с выключением питания IP-АТС)	да	да	да	нет	нет	да	да