

Линейка систем записи «Спрут» для автоматической записи телефонных разговоров с функцией речевой аналитики

Профессиональное решение для автоматической записи телефонных разговоров по аналоговым и цифровым телефонным линиям, а также по каналам IP-телефонии на жесткий диск компьютера и другие цифровые носители.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Запись разговоров по любым каналам без ограничения их количества
-  Простой и удобный интуитивный web-интерфейс
-  Возможность отправки записей разговоров по e-mail
-  Возможность удаленного доступа и поиска необходимых записей по любой комбинации признаков
-  ПО под управлением: Windows, Linux
-  Контроль всех записываемых разговоров в реальном времени
-  Высокое качество записи в форматах *wav и *mp3
-  Встроенная система диагностики позволяет контролировать состояние серверов записи во всех филиалах
-  Администрирование с разграничения прав пользователей
-  Централизованный контроль сетью аудиорегистраторов
-  Централизованный контроль распределённой сети
-  Дублирование и резервирование записей
-  Резервирование электропитания (1+1) и баз данных HDD (1+1)
-  Возможность долгосрочного хранения архива записей
-  Система шумоподавления
-  Сжатие аудиозаписи до 10 раз без ухудшения качества.

ПО «СПРУТ-8» + ПЛАТА СТИ «ОЛЬХА-21»

ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ ЛИНИИ:

До 4 аналоговых телефонных линий или линейных аудиовыходов.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК:

Шина PCI или PCI Express.



ПО «СПРУТ-8» + ПЛАТА СТ «ОЛЬХА-19»

ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ ЛИНИИ:

До 16 аналоговых телефонных линий или линейных аудиовыходов; До 8 цифровых абонентских линий; До 4 потоков E1

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК:

Шина PCI или PCI Express.



ПО «СПРУТ-8/IP» + USB-КЛЮЧ

ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ ЛИНИИ:

Каналы IP-телефонии SIP (TCP/UDP), Cisco SCCP (Skinny Client Control Protocol, BiB (BUILT-IN BRIDGE)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК:

Ethernet.

АВТОНОМНЫЙ СЕТЕВОЙ РЕГИСТРАТОР СПРУТ SR-1000/500

ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ ЛИНИИ:

До 4 линейных каналов

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК:

Ethernet, необязательно



АВТОНОМНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СЕРВЕР ЗАПИСИ «СПРУТ SR-4000» + ПО «СПРУТ-8»

ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ ЛИНИИ:

- до 32 аналоговых линий (FXS/FXO) и линейных каналов;
- до 8 цифровых потоков E1 (ISDN PRI);
до 32 цифровых абонентских линий (ISDN BRI);
- до 16 четырехпроводных ТЧ-каналов;
- до 100 IP-каналов (SIP (TCP/UDP), Cisco SCCP (Skinny Client Control Protocol), BiB (BUILT IN BRIDGE).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК:

Ethernet, необязательно



СИСТЕМА ЗАПИСИ СПРУТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Ольха-19	Ольха-21
Тип подключения	RJ45	RJ11
Количество портов интерфейса с телефонными линиями	До 16 ISDN-BRI До 8 для цифровых абонентских линий ISDN-BRI 1-4 потока E-1	1—4 FXOM
Количество установочных мест мезонинов	2	1
Интерфейс сопряжения с компьютером	Для модели X – PCI Для модели E – PCI Express	Для модели X – PCI Для модели E – PCI Express
Максимальное количество плат в системе	32	32
Габариты	215x119,5x22мм	132x119,5x22 мм

	Спрут SR-4000 Base	Спрут Professional SR-4000	Спрут SR-4000 Ultimate
Блок питания	1	1	2 (основной и дополнительный); схема резервирования электропитания active-active
Dry Contacts Control для дистанционного мониторинга устройства (отключение питания) и подключение систем телеметрии	нет	нет	3 релейных (сухих гальванически развязанных) контакта
Форм-фактор	1 U	1 U	1 U
Габариты, см	50x25x5	50x25x5	50x25x5
Вес	5 кг	5 кг	5 кг
Предустановленные программные опции			
Веб-клиент на неограниченное количество пользователей	да	да	да
Опция обработки SMDR протокола	нет	да	да
Записи IP-каналов	До 100	До 100	До 100
Посадочные места для установки мезонинов	До 4	До 4	До 4
Жесткие диски HDD 2 Тб	1	До 2	До 2
Питание	220VAC/48DC	220VAC/48DC	220VAC/48DC

Спрут SR-500/1000	
Тип контролируемых каналов	Микрофоны, радиостанции и линейные выходы радиоаппаратуры
Корпус, габариты	Металлический, настольное исполнение, 114x79x41 мм
Сетевой контроллер	10/100 Мбит/сек
Порты для подключения периферийных устройств	1xRJ-45 LAN, 4xRJ-12
Питание	Внешний блок питания, входит в комплект поставки, выход (постоянного тока) 5В 2.1А
Адаптер microSD	SD card specification v.3.0; до 64 Гб (10 тыс. часов записи)